GEKAplus **Formdichtringe**

Patentierte Hochleistungs-Formdichtringe für GEKAplus-Schnellkupplungen.
Für unterschiedliche Temperaturbereiche.
65° Shore ±5° Shore DIN 53505 A.

Form 300

Hochleistungs-Formdichtringe EPDM

VE/Stück	10
Bestell-Nr.	**300EPDM**

Für den Temperaturbereich von ca. –50 °C bis +150 °C.
Farbe: schwarz, gelb markiert.

300EPDM

Hochleistungs-Formdichtringe VITON

VE/Stück	10
Bestell-Nr.	300v
Artikel-Nr. 11900..	**42467**

Für den Temperaturbereich von ca. –20 °C bis +200 °C.
Farbe: grün.

300v

GEKAplus **Flachdichtringe**

Passend für alle GEKAplus-Innengewindestücke

Flachdichtringe SBR

Passend zu	**40108**	**40109 40109C 40109PL**	**40110 40110C 40110PL 20110**	**40111 40111C 40111PL 20111**	**40113 40113C 40113PL 20113**	**40114 40114C 40114PL**	**40116 40116C 40116PL**
Abmessung ca. mm	13 x 8 x 1,5	17 x 11 x 1,5	20,5 x 14 x 1,5	26 x 18 x 2	33 x 23 x 2	42 x 30 x 2	48 x 36 x 2
VE/Stück	50	50	50	50	50	50	50
Bestell-Nr.	**40108D**	**40109D**	**40110D**	**40111D**	**40113D**	**40114D**	**40116D**

40113D

Farbe: schwarz.
Temperaturbeständig bis +100 °C.

Flachdichtringe EPDM, für Trinkwasser

Passend zu	**40110K 40110CSK**	**40111K 40111CSK**	**40113K 40113CSK**	**40114K 40114CSK**	**40116K 40116CSK**
Abmessung ca. mm	20,5 x 14 x 1,5	26 x 18 x 2	33 x 23 x 2	42 x 30 x 2	48 x 36 x 2
VE/Stück	50	50	50	50	50
Bestell-Nr.	40110DK	40111DK	40113DK	40114DK	40116DK
Artikel-Nr. 11900..	**46200**	**46210**	**46220**	**46230**	**46240**

DVGW product

40113DK

Farbe: schwarz, weiß markiert.
Temperaturbeständig bis +90 °C.
Nahrungsmittelbeständig und für Trinkwasser, mit KTW-Zulassung nach D2 und Prüfzeugnis DVGW W270.
Serienmäßig in Modellreihe 'K' und 'CSK'.