M-Teil nach EN ISO 14420-5

Gewinde standardmäßig nach DIN ISO 228/BSP
Andere Gewindearten auf Anfrage.

M-Verschraubung nach EN ISO 14420-5, einerseits drehbare Überwurfmutter (nicht bei NPT-Gewinden), andererseits Stutzen nach EN ISO 14420-2 für den Einband mit Halbschalen. Gewindedichtungen bei Messing (MS) aus PU und bei V4A aus Teflon. Schalen aus Alu bzw. anderen Werkstoffen oder für abweichende Schlauchwanddicken siehe Seite 31.

M-Teil Abb. 1 (V4A)

M-Teil Abb. 1 (MS)



M-Teil Abb. 2 (MS)

Artikel-Nummer	Schlauch ID Gewindegröße	Werkstoff	Abb.
1190017160	DN 13 – ½" IG	MS	1
1190017020	DN 13 – ½" IG	V4A	1
–	DN 13 – ¾" IG	MS	1
–	DN 13 – ¾" IG	V4A	1
1190017165	DN 19 – ¾" IG	MS	1
1190017025	DN 19 – ¾" IG	V4A	1
–	DN 19 – 1" IG	MS	1
–	DN 19 – 1" IG	V4A	1
1190017170	DN 25 – 1" IG	MS	1
1190017030	DN 25 – 1" IG	V4A	1
–	DN 25 – 1 ¼" IG	MS	1
–	DN 25 – 1 ¼" IG	V4A	1
–	DN 25 – 1 ½" IG	MS	2
–	DN 25 – 1 ½" IG	V4A	1
1190017185	DN 32 – 1 ¼" IG	MS	1
1190017032	DN 32 – 1 ¼" IG	V4A	1
1190017190	DN 32 – 1 ½" IG	MS	2
–	DN 32 – 1 ½" IG	V4A	1
1190017195	DN 32 – 2" IG	MS	1
–	DN 32 – 2" IG	MS	1
–	DN 35 – 1 ½" IG	MS	2

Artikel-Nummer	Schlauch ID Gewindegröße	Werkstoff	Abb.
–	DN 35 – 2" IG	MS	2
1190017200	DN 38 – 1 ½" IG	MS	2
1190017034	DN 38 – 1 ½" IG	V4A	1
–	DN 38 – 2" IG	MS	2
–	DN 38 – 2" IG	V4A	2
1190017215	DN 40 – 1 ½" IG	MS	2
–	DN 40 – 1 ½" IG	V4A	1
–	DN 40 – 2" IG	MS	2
–	DN 40 – 2" IG	V4A	2
1190017230	DN 50 – 2" IG	MS	2
1190017036	DN 50 – 2" IG	V4A	2
–	DN 50 – 2 ½" IG	MS	2
–	DN 50 – 2 ½" IG	V4A	2
1190017232	DN 65 – 2 ½" IG	MS	2
–	DN 65 – 2 ½" IG	V4A	2
–	DN 65 – 3" IG	MS	2
–	DN 75 – 3" IG	MS	2
–	DN 75 – 3" IG	V4A	2
–	DN 80 – 3" IG	MS	2
–	DN 100 – 4" IG	MS	o. Abb.
–	DN 100 – 4" IG	V4A	o. Abb.