Festkupplung mit feststehendem Außengewinde (PN 16)

Kupplung aus Aluminiumlegierung für den Anschluss an Rohre, Behälter und Geräte. Serienmäßig mit Dichtring für Druckeinsatz ausgerüstet.

Werkstoff:	Aluminium	Messing	Edelstahl



Geeignet für: Industrie, Gewerbe, Handwerk, Gartenbau, Pumpentechnik, Bau, Landwirtschaft

STORZ Größe	Gewinde-größe AG	Gewicht [g]	Artikel-Nr.
D-25	1/2"	90	
	1/2"	300	
	1/2"	280	
	3/4"	70	
	3/4"	150	
	3/4"	300	
	1"	80	
	1"	200	
	1"	240	
32	1"	110	
	1"	310	
	1 1/4"	120	
	1 1/4"	500	
38	1 1/4"	225	
	1 1/4"	620	
	1 1/2"	200	
	1 1/2"	600	

STORZ Größe	Gewinde-größe AG	Gewicht [g]	Artikel-Nr.
38	1 1/2"	700	
	2"	200	
	2"	600	
	2"	700	
C-52	1"	230	1190006124
	1"	550	
	1"	700	
	1 1/4"	225	1190006125
	1 1/4"	620	
	1 1/4"	700	1190006126
	1 1/2"	200	1190006130
	1 1/2"	600	
	1 1/2"	700	1190006131
	2"	210	1190006135
	2"	800	
	2"	695	1190006136
	2 1/2"	265	1190006137
65	1 1/2"	500	
	2"	340	

STORZ Größe	Gewinde-größe AG	Gewicht [g]	Artikel-Nr.
65	2"	1050	
	2"	780	
	2 1/2"	370	
	2 1/2"	950	
	2 1/2"	780	
	3"	400	
	3"	1150	
B-75	2"	410	1190006138
	2 1/2"	380	1190006140
	2 1/2"	1050	
	2 1/2"	1300	1190006141
	3"	365	1190006145
	3"	1110	
	3"	1700	1190006146
90	3"	540	
100	4"	1400	
A-110	4"	1050	1190006150
	4"	2650	
	4"	2400	1190006152
125	5"	1900	
	5"	2500	
F-150	6"	2560	
	6"	4000	
205	8"	5000	[1) 4)]

[1)] = PN 10
[4)] = mit 2 oder 3 Knaggen lieferbar