Gummi-Maschinenschläuche

ohne Gewebeeinlage

	Nennmaße: Außen Ø x Innen Ø Maße in mm	Werkstoff: TPE thermoplastischer Kautschuk (SEBS)	Alterungs-, witterungs-, lichtriß- und ozon- beständig sowie kälteelastisch.
ADTP-1570 sw.	4 x 2	ADTP-1170 sw.	8 x 4
ADTP-1167 sw.	5 x 3	ADTP-1171 sw.	8 x 5
ADTP-1444	5,5 x 2	ADTP-824	9,5 x 4 mit Schlitz
ADTP-1168 sw.	6 x 3	ADTP-858	Innen-Ø asymmetrisch 9,5 x 4,2 mit Schlitz
ADSL-1168	6 x 3 Silicon-Kautschuk	ADTP-1172 sw.	10 x 6
ADTP-1169 sw.	7 x 4	ADTP-1173 sw.	10 x 7
ADTP-1055 sw.	7 x 5	ADTP-1174 sw.	12 x 8

Nürnberg · Sulzbach-Rosenberg · Bayreuth · Regensburg · ✆ (09 11) 6 57 17 22 · www.telle.de · E-Mail info@telle.de

	Nennmaß: Schnur-Ø Maß in mm	Werkstoff: TPE thermoplastischer Kautschuk (SEBS)	Alterungs-, witterungs-, lichtriß- und ozon- beständig sowie kälteelastisch.
ADTP-1197 sw.	3		
ADTP-1192 sw.	4		
ADTP-1193 sw.	5		
ADTP-1194 sw.	6		
ADTP-1195 sw.	8		
ADTP-1196 sw.	10		

Maßstab 1:1

Ausgabe 3/2003

Nürnberg · Sulzbach-Rosenberg · Bayreuth · Regensburg · ✆ (09 11) 6 57 17 22 · www.telle.de · E-Mail info@telle.de

	i = innen a = außen h = hoch t = tief	Werkstoff: TPE thermoplastischer Kautschuk (SEBS)	Alterungs-, witterungs-, lichtriß- u. ozonbeständig, sowie kälteelastisch. Für geschlossene Dichtungsrahmen in den Ecken verschweißbar

ADTP-1100 sw.	i = 1 a = 3 h = 8 t = 6	ADTP-1106 sw.	i = 1,5 a = 4 h = 12 t = 10
ADTP-1101 sw.	i = 1 a = 3 h = 10 t = 8	ADTP-011 sw.	i = 1,7 a = 4,8 h = 10 t = 8,5
ADHH-1128 sw.	i = 1 a = 3 h = 15 t = 13 ca. 90° shore	ADTP-1107 sw.	i = 1,8 a = 5 h = 10 t = 8
ADTP-1102 sw.	i = 1,2 a = 3,5 h = 8 t = 6	ADTP-1108 sw.	i = 1,8 a = 5 h = 12 t = 10
ADTP-1103 sw.	i = 1,2 a = 3,5 h = 10 t = 8	ADTP-1109 sw.	i = 2 a = 5 h = 10 t = 8
ADTP-1104 sw.	i = 1,5 a = 4 h = 8 t = 6	ADTP-1110 sw.	i = 2 a = 5 h = 12 t = 10
ADTP-1105 sw.	i = 1,5 a = 4 h = 10 t = 8	ADTP-1111 sw.	i = 2,5 a = 6 h = 10 t = 8

Nürnberg · Sulzbach-Rosenberg · Bayreuth · Regensburg · ✆ (09 11) 6 57 17 22 · www.telle.de · E-Mail info@telle.de

	i = innen a = außen h = hoch t = tief	Werkstoff: TPE thermoplastischer Kautschuk (SEBS)	Alterungs-, witterungs-, lichtriß- u. ozonbeständig, sowie kälteelastisch. Für geschlossene Dichtungsrahmen in den Ecken verschweißbar

ADTP-1112 sw.	i = 2,5 a = 6 h = 12 t = 10	ADTP-1118 sw.	i = 6 a = 10 h = 10 t = 8,5
ADTP-1113 sw.	i = 3 a = 6 h = 10 t = 8	ADTP-1119 sw.	i = 6 a = 10 h = 12 t = 10
ADTP-1114 sw.	i = 3 a = 6 h = 12 t = 10	ADTP-750 sw.	i = 7,5 a = 10,5 h = 10 t = 8,5
ADTP-1115 sw.	i = 4 a = 8 h = 10 t = 8	ADTP-1120 sw.	i = 8 a = 12 h = 12 t = 10
ADTP-1116 sw.	i = 4 a = 8 h = 12 t = 10	ADTP-1121 sw.	i = 10 a = 15 h = 12 t = 9
ADTP-1125 sw.	i = 4 a = 10 h = 12 t = 9	ADTP-1124 sw.	i = 10 a = 15 h = 15 t = 12
ADTP-1117	i = 5 a = 9 h = 12 t = 10	ADTP-1130 sw.	i = 11 a = 17 h = 18,5 t = 15

Nürnberg · Sulzbach-Rosenberg · Bayreuth · Regensburg · ✆ (09 11) 6 57 17 22 · www.telle.de · E-Mail info@telle.de

	i = innen a = außen h = hoch t = tief	Werkstoff: TPE thermoplastischer Kautschuk (SEBS)	Alterungs-, witterungs-, lichtriß- u. ozonbeständig, sowie kälteelastisch. Für geschlossene Dichtungsrahmen in den Ecken verschweißbar
 ADTP-1122 sw.	i = 12 a = 18 h = 15 t = 12		
 ADTP-1123 sw.	i = 12 a = 18 h = 18 t = 15		
 ADTP-1127 sw.	i = 12 a = 22 h = 20 t = 15		
 ADTP-1126	i = 12,4 a = 24 h = 25 t = 19,2		
 ADTP-1131 sw.	i = 13 a = 24 h = 38 t = 32,5		

Nürnberg · Sulzbach-Rosenberg · Bayreuth · Regensburg · ✆ (09 11) 6 57 17 22 · www.telle.de · E-Mail info@telle.de

Gummi-Vierkant-Profile

	Nennmaße: Höhe x Breite Maße in mm	Werkstoff: TPE thermoplastischer Kautschuk (SEBS)	Alterungs-, witterungs-, lichtriß- u. ozonbeständig, sowie kälteelastisch. Für geschlossene Dichtungsrahmen in den Ecken verschweißbar
 ADTP-1139 sw.	2 x 5	 ADTP-1145 sw.	4 x 8
 ADTP-1140 sw.	2 x 8	 ADTP-1146 sw.	4 x 10
 ADTP-1141 sw.	2 x 10	 ADTP-1147 sw.	4 x 15
 ADTP-1142 sw.	3 x 5	 ADTP-1148 sw.	4 x 20
 ADTP-1143 sw.	3 x 8	 AD-1158 = PVC – ADTP-1149 = TPE sw.	5 x 10
 ADTP-1144 sw.	3 x 10	 ADTP-1150 sw.	5 x 15
 ADTP-1138	3 x 20	Werkstoff: Silicon-Kautschuk ADSL-1163	5 x 17

Nürnberg · Sulzbach-Rosenberg · Bayreuth · Regensburg · ✆ (09 11) 6 57 17 22 · www.telle.de · E-Mail info@telle.de

Gummi-Vierkant-Profile

	Nennmaße: Höhe x Breite Maße in mm	Werkstoff: TPE thermoplastischer Kautschuk (SEBS)	Alterungs-, witterungs-, lichtriß- u. ozonbeständig, sowie kälteelastisch. Für geschlossene Dichtungsrahmen in den Ecken verschweißbar
 ADTP-1151 sw.	5 x 20	 ADTP-1153 sw.	4 x 4
 ADTP-1152 sw.	5 x 30	 ADTP-1154 sw.	5 x 5
 ADTP-1161 sw.	5 x 40	 ADTP-1155 sw.	6 x 6
 ADTP-1162 sw.	6 x 10	 ADTP-1156 sw.	8 x 8
PVC-halbhart,95° shore ADHH-1160	4 x 23	 ADTP-1157 sw.	10 x 10
 ADTP-1381	7 x 37	 ADTP-1159 sw.	12 x 10
 AD-1051 / PVC	7 x 20	 SZ-298-X	12,7 x 28

Nürnberg · Sulzbach-Rosenberg · Bayreuth · Regensburg · ✆ (09 11) 6 57 17 22 · www.telle.de · E-Mail info@telle.de

		Werkstoff: TPE thermoplastischer Kautschuk (SEBS)	Alterungs-, witterungs-, lichtriß- u. ozonbeständig, sowie kälteelastisch. Für geschlossene Dichtungsrahmen in den Ecken verschweißbar
 ADTP-1176	a = 9 b = 5,5 c = 1	 ADTP-1185 sw.	a = 25 b = 25 c = 5
 ADTP-1178 sw.	a = 10 b = 10 c = 2		
 ADTP-1179 sw.	a = 12 b = 12 c = 2		a = b = c =
 ADHH-1177	a = 14,5 b = 6,5 c = 1,5		a = b = c =
 ADTP-1180 sw.	a = 15 b = 15 c = 2,5		a = b = c =
 ADTP-1182 sw.	a = 20 b = 20 c = 3		a = b = c =
 ADTP-1183 sw.	a = 20 b = 20 c = 4		a = b = c =

Nürnberg · Sulzbach-Rosenberg · Bayreuth · Regensburg · ✆ (09 11) 6 57 17 22 · www.telle.de · E-Mail info@telle.de