Viton-Vierkantschnur			
Artikel-Nummer	**⌀**	**Artikel-Nummer**	**⌀**
	mm		**mm**
-	5 x 5	-	12 x 12
-	6 x 6	-	14 x 14
-	8 x 8	-	16 x 16
-	10 x 10	-	

Viton-Vierkantschnur

Farbe: schwarz, Härte: 70° Shore, temperaturbeständig von -20°C bis +200°C (kurzfristig bis +300°C). Beständig gegen Chemikalien, Kohlenwasserstoffe, aromatische und chlorhaltige Lösungsmittel.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Auch in 45° Shore und FDA-Qualität lieferbar.

Silikon-Vierkantschnur			
Artikel-Nummer	**⌀**	**Artikel-Nummer**	**⌀**
	mm		**mm**
-	8 x 8	-	14 x 14
-	10 x 10	-	16 x 16
-	12 x 12	-	20 x 20

Silikon-Vierkantschnur

Standardfarbe: transparent und rot, Härte: 60° Shore, Lebensmittel BGA und FDA konform. Temperaturbeständig von -60°C bis +250°C. Geeignet für die Anwendungen im medizinisch-technischen- und Lebensmittelbereich.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Auch in RAL Farben lieferbar.

NK-Para-Vierkantschnur			
Artikel-Nummer	**⌀**	**Artikel-Nummer**	**⌀**
	mm		**mm**
-	8 x 8	-	16 x 16
-	10 x 10	-	18 x 18
-	12 x 12	-	20 x 20
-	14 x 14	-	

NK-Para Vierkantschnur

Farbe: beige, Härte: 40° Shore, hohe Reißfestigkeit.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Chloropren-Vierkantschnur			
Artikel-Nummer	**⌀**	**Artikel-Nummer**	**⌀**
	mm		**mm**
-	8 x 8	-	16 x 16
-	10 x 10	-	18 x 18
-	12 x 12	-	20 x 20
-	14 x 14	-	

Chloropren-Vierkantschnur

Farbe: schwarz, Härte: 50° Shore, gute Alterungsbeständigkeit.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.