Chemopal®

ohne Stahldrahtwendel

Innenwand: homogen, glatt, Werkstoff CIIR, beständig gegen eine Vielzahl von Laugen, Säuren, Acetaten, Aldehyden, Aminen, Estern, Ethern usw. Nicht beständig gegen Kohlenwasserstoffe und ihre Derivate. In hohem Maß gasdicht.
Außenwand: abriebfest, UV- und ozonbeständig, elektrisch leitfähig.
Druckträger: mehrere Textileinlagen.

Temperaturbereich:
–40 °C bis +90 °C, **Sattdampf** bis +150 °C bei offenen Systemen über max. 30 Minuten

Artikel-Nummer	Innen-Ø	Wandstärke	Biegeradius	Betriebsdruck
	[mm]	[mm]	min. [mm]	[bar]
1090061520	13	5,0	70	16
1090061521	16	5,0	80	16
1090061522	19	6,0	100	16
1090061523	25	6,0	150	16
1090061524	32	6,0	175	16
1090061525	38	6,5	200	16
1090061526	50	8,0	250	16

Farbkennzeichnung und fortlaufende Prägung gemäß EN 12115.
Kennzeichnung: CHEMOPAL · EN 12115 · CIIR · 50 · D · PN 16 · M · 10.07

Chemopal®

Saug- und Druckschlauch
mit Stahldrahtwendel

Beschreibung und Bild siehe oben.

Artikel-Nummer	Innen-Ø	Wandstärke	Biegeradius	Betriebsdruck	Vakuum
	[mm]	[mm]	min. [mm]	[bar]	[bar]
1090061532	25	6,0	90	16	–0,9
1090061533	32	6,0	100	16	–0,9
1090061534	38	6,5	110	16	–0,9
1090061535	50	8,0	140	16	–0,9
1090061536	63	8,0	180	16	–0,9
1090061537	75	8,0	200	16	–0,8
1090061538	100	8,0	400	16	–0,8

Farbkennzeichnung und fortlaufende Prägung gemäß EN 12115.
Kennzeichnung: CHEMOPAL · EN 12115 · CIIR · 50 · D · PN 16 · M · 10.07