Frigotel®

Trockeneisstrahlschlauch

Knickfester, kälteelastischer Druckschlauch für mobile und stationäre Trockeneisstrahlgeräte oder -maschinen in der Lebensmittel-, KFZ- oder allg. Industrie. Geeignet für die Spezialanwendung bei Bodenvereisungsmaßnahmen. Gegen ölfreie Druckluft und Trockeneisstrahlgut, allgemeines Strahlgut sowie Sand- oder Glasperlen. Geeignet für Kälteträger auf der Basis wässriger Solelösungen. Mit Auswahl von geeigneten kälteoptimierten Werkstoffen ist eine gute Handhabung auch nach längerem Einsatz gewährleistet. **Innenschicht:** hoch abriebfest, glatt, starkwandig, elektrisch leitfähig. **Außenschicht:** abriebfest, gut thermisch isolierend, elektrisch leitfähig, stoffgemustert.

Temperaturbereich:
–55 °C bis +60 °C

Artikel-Nummer	Innen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Biegeradius min. [mm]	Betriebsdruck [bar]
1000830970	10	5,0	100	16
1000830980	13	5,0	130	16
1000830990	16	5,0	160	16
1000831000	19	6,0	190	16
1000831005	25	6,0	250	16
–	32	6,0	*160	16
1000831007	38	6,5	*190	16
1000831010	50	8,0	*250	16
1000831020	75	9,0	*375	16
1000831025	100	10,0	*500	16
–	125	11,0	*625	16
–	150	12,0	*750	16

* = mit Stahldrahtwendel

Sandstrahlgebläse-schlauch

Schlauchinnenschicht hoch abriebfest und elektrisch leitend, mit nach außen liegenden Einlagen. Außenschicht abriebfest, schwarz, stoffgemustert.

Artikel-Nummer	Innen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]
1090060480	13	7,0	12
1090060485	19	7,0	12
1090060499	25	7,0	12
1090060501	32	8,0	12
1090060503	38	9,0	12
1090060506	42	9,0	12
1090060510	50	10,5	10
–	60	11,0	10

Wir führen Sandstrahlkupplungen. Sprechen Sie uns an!