

Purpurschlange®

Bier- und Getränkeschlauch



Hochwertiger Schlauch für die Brau- und Getränkeindustrie. **Innenschicht:** geruchs- und geschmacksneutral, homogen, glatt und weichmacherfrei. Geeignet zum Durchleiten von Bier, Wein, alkoholfreien Getränken (auch Konzentrate) sowie weiteren alkoholischen Getränken, bis hin zum Monopolsprit bis 98 %; nicht geeignet zum Durchleiten von öl- und fett-haltigen Medien. Beständig gegen alle herkömmlichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel. **Druckträger:** Textileinlagen. NW 50, 75, 80 und 100, wahlweise auch mit Stahldrahtwendel. **Außenschicht:** abriebfest, UV- und ozonbeständig.

Artikel-Nummer	Innen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]
1090066200	13	3,5	16
1090066205	19	5,0	16
1090066210	25	6,0	16
1090066215	32	8,0	16
1090066220	38	9,0	16
1090066225	40	9,0	16
1090066230	50	10,0	16
1090066235	65	12,0	16
1090066240	75	12,0	16
1090066245	80	14,0	16
1090066250	100	15,0	16

Beide Schläuche Purpurschlange® und Purpurschlange® Plus Conductive haben die Zulassungen: EG 1935/2004, EG 2023/2006 und EU 10/2011, BfR und FDA (21 CFR 177.1520) Mit der Pressarmatur PAGUFIX und Gummischutzringen entsteht die ideale Schlauchleitung. (Montageempfehlung siehe Seite 25.)

Purpurschlange® Plus Conductive

Bier- und Getränkeschlauch



Die helle Innenschicht ist absolut geruchs- und geschmacksneutral, homogen, glatt, weichmacherfrei, beständig gegen öl- sowie fetthaltige Medien bis maximal 50 °C und Alkohol bis 98 %. Hohe Druckfestigkeit, lange Lebensdauer sowie elektrisch ableitfähig, durch die komplette Schlauchwand. Der Schlauch kann konventionell oder durch CIP gereinigt werden.

Artikel-Nummer	Innen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]
1090066260	25	6	16
1090066265	32	6	16
1090066270	40	7	16
1090066275	50	8	16
1090066280	65	8	16
–	75	8	16
–	80	8	16
–	100	9	16