## Trix Rotstrahl®

Durch seine Auslegung und Konstruktion ist er hochflexibel und robust, ozon- und witterungsbeständig. Innen- und Außenschicht aus EPDM. LABS-, Trennmittel- und Fettfrei.

**Temperaturbereich:**
–40 °C bis +100 °C

| Artikel-Nummer | Innen-Ø | | Wandstärke | Biegeradius | Betriebsdruck |
|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | [Zoll] | [mm] | min. [mm] | [bar] |
| 1090062300 | 13 | 1/2 | 3,0 | 50 | 20 |
| – | 16 | 5/8 | 3,5 | 60 | 20 |
| 1090062303 | 19 | 3/4 | 4,0 | 65 | 20 |
| – | 22 | 7/8 | 4,5 | 70 | 20 |
| 1090062310 | 25 | 1 | 4,5 | 110 | 20 |
| – | *28 | 1 1/8 | 5,0 | 120 | 15 |
| – | *30 | 1 3/16 | 5,5 | 140 | 15 |
| 1090062315 | *32 | 1 1/4 | 5,5 | 170 | 15 |
| – | *35 | 1 3/8 | 5,5 | 180 | 15 |
| 1090062320 | *38 | 1 1/2 | 6,0 | 200 | 15 |
| – | *40 | 1 9/16 | 6,0 | 240 | 15 |
| – | *42 | 1 5/8 | 6,0 | 250 | 10 |
| – | *50 | 2 | 7,0 | 300 | 10 |

*= stoffgemusterte Ausführung

## Euro Trix®

Durch seine Auslegung und Konstruktion ist er hochflexibel, drallfrei und knickstabil. Innen- und Außenschicht aus EPDM. Decke gut witterungs- und UV-beständig. Betriebsdruck: bis zu 15 bar.

**Temperaturbereich:**
–20 °C bis +100 °C

| Artikel-Nummer | Abmessung | Betriebsdruck | Länge |
|---|---|---|---|
| | [mm] | [bar] | [mm] |
| 1003110050 | 13 x 3,5 | 15 | 20 |
| 1003110055 | 13 x 3,5 | 15 | 40 |
| 1003110060 | 19 x 4,0 | 15 | 20 |
| 1003110065 | 19 x 4,0 | 15 | 40 |
| 1003110070 | 25 x 4,5 | 15 | 40 |