



PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage „farbig“

Artikel-Nummer	Innen-Ø	Wandstärke	Betriebsdruck	Farbe
	mm	mm	bar	
1090025000	5	1,5	9	blau
1090024000	6	3,0	23	blau
1090024010	8	3,0	23	blau
1090024020	9	3,0	22	blau
1090024030	10	3,0	21	blau
1090024040	13	3,5	19	blau
1090024005	6	3,0	23	rot
1090024015	8	3,0	23	rot
1090024025	9	3,0	22	rot
1090024035	10	3,0	21	rot
1090024040	13	3,5	19	rot

Garten-Wasserschlauch „ET gelb“

Artikel-Nummer	Ø	Betriebsdruck
	Zoll	bar
1090062000	1/2	12
1090062010	3/4	9
1090062020	1	6
1090062030	1 1/4	6
1090062040	1 1/2	6
1090062050	2	6

PC-Spezial-Pneumatikschlauch

Artikel-Nummer	Außen-Ø	Innen-Ø
	mm	mm
1090061100	6,2	4,0
1090061105	8,2	6,0
1090061110	10,2	8,0
1090061115	11,6	9,0
1090061120	12,5	10,0
1090061125	15,0	12,5
1090061130	17,6	13,0

PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage „farbig“

Verwendung in Industrie, Gewerbe, Handwerk, Labor usw.; überall dort, wo hohe Druckbeständigkeit, gute Flexibilität und chemische Unempfindlichkeit gegen flüssige und gasförmige Medien gefordert werden. Farbe: blau und rot, auch in grün lieferbar, Platzdruck: ca. 3-facher Betriebsdruck.

Betriebsdruck: bei 20 °C, siehe Tabelle.

Bei gasförmigen Medien ist eine Minderung um 1/3 zu berücksichtigen!

Garten-Wasserschlauch „ET gelb“

Schlauchdecke gelb gedeckt mit textilem Druckträger. Besonders kälteflexibel durch spezielle hochwertige Materialmischung.

Andere Größen auf Anfrage.

PC-Spezial-Pneumatikschlauch

Dünnwandiger, hochflexibler, synthesefadenarmer Druckluftschlauch, bis 24 bar druckfest (bei +20 °C), weitgehend chemikalienbeständig, hellblau. Zwischengrößen und Sonderfarben auf Anfrage.