

# Spiralschläuche



## Wellschlauch aus Polyamid (PA) verschleißbar

| Artikel-Nummer | Außen-Ø | Innen-Ø | Biegeradius | Rollenlänge |
|----------------|---------|---------|-------------|-------------|
|                | mm      | mm      | mm          | m           |
| 0506005000     | 13,5    | 8,8     | 55          | 50          |
| 0506005020     | 18,7    | 13,2    | 75          | 50          |
| 0506005040     | 25,7    | 20,2    | 105         | 50          |
| 0506005060     | 31,3    | 23,9    | 125         | 50          |
| 0506005080     | 43,2    | 32,5    | 170         | 25          |
| 0506005100     | 54,2    | 43,1    | 170         | 25          |



### Wellschlauch aus Polyamid (PA)

Zweiteiliger, teilbarer Schlauch mit Brandschutz. Bedingt beständig gegen Laugen, auch in verdünnter Lösung. Unbeständig gegen Säuren, Halogene und oxidative Verbindungen, selbstverlöschend.

Temperaturbereich von -40 °C bis +120 °C

## Wellschlauch aus Polypropylen (PP) verschleißbar

| Artikel-Nummer | Außen-Ø | Innen-Ø | Biegeradius | Rollenlänge |
|----------------|---------|---------|-------------|-------------|
|                | mm      | mm      | mm          | m           |
| 0506005120     | 13,4    | 8,4     | 70          | 50          |
| 0506005140     | 18,5    | 12,5    | 95          | 50          |
| 0506005160     | 25,3    | 19,2    | 130         | 50          |
| 0506005180     | 30,8    | 23,4    | 155         | 50          |
| 0506005200     | 41,4    | 31,0    | 205         | 25          |
| 0506005220     | 54,0    | 42,7    | 190         | 25          |

### Wellschlauch aus Polypropylen (PP)

Zweiteiliger Schlauch mit Brandschutz. Bedingt beständig gegen Laugen, auch in verdünnter Lösung. Unbeständig gegen Säuren, Halogene und oxidative Verbindungen, selbstverlöschend.

Temperaturbereich von -40 °C bis +135 °C

## Schwimmbadschlauch

| Artikel-Nummer | Innen-Ø | Biegeradius |
|----------------|---------|-------------|
|                | mm      | mm          |
| 1090010232     | 32      | 80          |
| 1090010238     | 38      | 95          |
| -              | 50      | 125         |

### Schwimmbadschlauch

Schwimmfähiger PVC-Schlauch für die Reinigung von privaten und öffentlichen Schwimmbadanlagen. Farbe: blau, Vakuum: 600 mbar (60 %) bei +23 °C ± 2 °C, Verbindungsmuffe: alle 1,5 m.

Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C