Alu-Flex

Artikel-Nummer	NW [mm]
0101600001	40
0101600002	50
–	80
0101660025	100
–	125
–	140
–	150
–	160
–	180
–	200

Artikel-Nummer	NW [mm]
–	224
–	250
–	280
–	300
–	315
–	355
–	400
–	450
–	500

Flexibles Rohr mit 2 Lagen aus Aluminium, bis NW 50 3-lagig. **Nicht brennbar, gemäß DIN 4102 Kl. A1.** Beide Lagen sind getrennt verfalzt. Der Vorteil ist der räumlich versetzte Falz, das bedeutet Rohr in Rohr. **Einsatzbereich:** Klimaanlagen, Be- und Entlüftungsanlagen usw. **Fertigungslängen:** bis NW 150 in 25m-Bunden, darüber hinaus in Standardlängen zu 5 m. **Temperaturbeständig:** bis +200 °C

Alu-Compact

Artikel-Nummer	NW [mm]
0102111000	50
0102111010	63
0102111030	80
0102111040	100
0102111050	125
0102111060	140
0102111070	150
0102111080	160
0102111090	180
0102111100	200

Artikel-Nummer	NW [mm]
–	224
0102111120	250
–	280
–	300
–	315
–	355
–	400
–	450
–	500

„Compact"-Rohr für höchste Anforderungen, aus zwei Lagen Aluminium, auf 1,2 m Transportlänge gestaucht und gefalzt, 5 m Anwendungslänge. **Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Kl. A1. Einsatzbereich:** Klimaanlagen, Absauganlagen, Dunstabzüge, usw. **Temperaturbeständig:** bis +200 °C