

Alu-Drahtflex / Dunstabzugsschlauch

Alu-Drahtflex

Artikel-Nummer	NW [mm]
	82
	102
	125
	152
	160
	180
	203

Artikel-Nummer	NW [mm]
	229
	254
	305
	315
	356
	406
	508



Flexibler, stauchbarer, sehr robuster Aluminiumschlauch. In das 4-lagige Aluminiumlaminat ist eine Stahldrahtspirale eingearbeitet.

Einsatzbereich: Lüftungs- und Klimaanlage, Rauchabsauganlagen und andere Anwendungen. Geeignet für runde und ovale Anschlussstutzen, **nicht brennbar**.

Temperaturbeständig: -30°C bis +250°C.

Dunstabzugsschlauch „grau“

Artikel-Nummer	NW [mm]
0504200060	51
0504200070	63
0504200080	80
0504200090	100
0504200100	120
0504200120	125

Artikel-Nummer	NW [mm]
0504200140	150
0504200145	160
0504200150	180
0504200160	200
0504200170	250



Flexibler Spiralschlauch aus Spezial-PVC beschichtetem, synthetischem Gewebe, mit verdeckt liegender, korrosionsgeschützter, hochwertiger Federstahldrahtspirale.

Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1.

Einsatzbereich: für Schweißgasabsaugung, Be- und Entlüftung.

Farbe: hellgrau

Temperaturbereich: -30° C bis +100° C