



System telle Chem

Doppelwandige Kunststoff-Schlauchleitungen Industrie- und Dosieranlagen

In Industrieanlagen, Brauereien oder Chemieanlagen werden vielfach Kunst-stoffleitungen (Schläuche) mit Nennweiten bis 12 mm zum Durchleiten von Wasser, Säuren, Laugen, etc. eingesetzt. Diese Leitungen sind meist zusam-men mit Stromkabeln oder anderen Versorgungsleitungen in Kanälen, Leer-rohren oder an anderen nicht einsehbaren Stellen mit Längen bis zu 100 m am Stück verlegt.

Kommt es hier im Laufe der Einsatzdauer durch Ermüdungserscheinungen oder Überlastung zu einem Ausfall der Leitungen, übersteigen die Kosten für Reinigung bzw. Instandsetzung der Anlagen oder Gebäude die Kosten der ausgefallenen Leitung. Abhilfe schaffen hier doppelwandige Kunststofflei-tungen. Das Schlauch-in-Schlauch-System verhindert, dass bei einem Ausfall der Medienführenden, innen liegenden Leitung das Medium sich unkontrol-liert in der Anlage oder dem Gebäude verteilt.

- Doppelschlauch für lange Strecken
- Kleindosieranlage
- Nachverdünnungseinheit
- Pumpenanlage

Armaturen

Das System ist mit allen bekannten Anschlussarmaturen kombinierbar.

Abmessungen

Ø 2 - 50 mm, Einzellängen bis 100m und länger lieferbar
(ab 100m auf Anfrage).